


JT SXt(B) 775-800W

双玻单晶硅太阳能组件

144片电池 / 多主栅 / N型双面TOPCon / 1500V DC / 最高效率23.7%



组件特性



先进的电池技术

多主栅N型TOPCon电池技术，最高功率输出达800W
N型组件具有更低的LID/LETID衰减



严格的内部质量管控，高可靠性

通过电池生产技术优化及先进的封装材料将PID衰减几率降低
100%EL两次全检及严苛的内部质量控制



双面发电

双面率高达80%，额外发电量较常规高25%，显著降低LCOE



应对严酷环境的最佳解决方案

可承载2400Pa风压、5400Pa雪荷
通过直径25毫米，速度82千米/小时的冰雹测试



产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941
- ISO 9001: 质量管理体系
- ISO 14001: 环境管理体系
- ISO 45001: 职业健康安全管理体系

关于中建材浚鑫

中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业，始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。中建材浚鑫高效可靠的产品在行业中处于领先地位。截至目前，中建材浚鑫已累计为全球客户提供20GW以上光伏组件，同时拥有1GW以上国际EPC总包经验。


质保



材料工
艺质保



功率输
出保证



中建材浚鑫科技有限公司

地址: 中国江苏省江阴市澄澄路1011号

电话: 0510-86687300


邮箱: marketing@jetion.com.cn

网址: www.jetionsolar.com




IV 曲线图


JT780SXt(B) 不同光强下的IV曲线



JT780SXt(B) 不同温度下的IV曲线



技术图



备注

电性能参数(STC)

最大功率测试公差: $\pm 3\%$

型号 (公差: 0 - +5W)	JT775SXt(B)	JT780SXt(B)	JT785SXt(B)	JT790SXt(B)	JT795SXt(B)	JT800SXt(B)
最大功率Pmax (W)	775	780	785	790	795	800
最大工作电压Vmp (V)	44.96	45.10	45.24	45.39	45.53	45.67
最大工作电流Imp (A)	17.24	17.30	17.35	17.41	17.47	17.53
开路电压Voc (V)	53.41	53.60	53.79	53.98	54.17	54.36
短路电流Isc (A)	18.45	18.50	18.56	18.61	18.67	18.72
组件效率 (%)	22.9%	23.1%	23.2%	23.4%	23.5%	23.7%

STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5

电性能参数(BSTC)

最大功率Pmax (W)	857	863	868	874	880	886
最大工作电压Vmp (V)	44.96	45.10	45.24	45.39	45.53	45.67
最大工作电流Imp (A)	19.07	19.13	19.20	19.26	19.32	19.39
开路电压Voc (V)	53.41	53.60	53.79	53.98	54.17	54.36
短路电流Isc (A)	20.40	20.46	20.53	20.59	20.65	20.71

BSTC (电池片标准工作温度条件): 正面辐照1000W/m², 背面反射辐照135W/m², 环境温度25°C, 光谱AM1.5

温度系数

短路电流(Isc)温度系数	+0.045%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.24%/°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.29%/°C
标称组件工作温度	43°C $\pm$ 3°C

工作参数

最大系统电压	1500V/DC(IEC)
工作温度	-40°C~+85°C
熔断电流	35A
静态机械载荷(正、反)	5400Pa/2400Pa
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$
安全等级	II
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
开路电压(Voc)与短路电流(Isc)公差	$\pm 3\%$
双面率	85 $\pm 5\%$

机械参数

电池类型	N型
电池数量	144 [2 x (12 x 6)]
组件尺寸	2595 $\times$ 1303 $\times$ 33 mm
重量	40 kg
正面	2.0 mm (0.08 inches), 高透镀膜钢化玻璃
背面	2.0 mm (0.08 inches), 高透, 钢化, 白色镀釉/减反射膜(可选择)
边框	银色, 阳极氧化铝合金
接线盒	$\geq IP68$
线缆	4.0 mm ² 光伏电缆, 400mm(+)/200mm(-)
旁路二极管数量	3

包装参数

13米平板车	33 片/包, 528 片
17.5米平板车	33 片/包, 726 片

*产品安装请严格遵守用户手册, 请仔细查阅用户手册或者联系中建材浚鑫技术服务部咨询安装注意事项。

*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 中建材浚鑫有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。 Jetion Solar_REV_2026_03_CN

